

KABELBRÜCKE DEFENDER MIDI

- Kabelbrücke Defender Midi
- hochbelastbare rutschfeste Allround-Kabelbrücke aus schwarzem, recyclebarem Polyurethan mit integrierten Tragegriffen
- gelber Polyethylen-Deckel mit hoher Warnwirkung und sicherer Verriegelung
- patentiertes selbstreinigendes Deckel-Scharnier
- 5 Kanäle 34 x 36 mm
- Belastbarkeit ca. 5 t / 20 x 20 cm
- Brandschutzklasse B2 (DIN 4102), DEKRA-zertifiziert (DIN 31000, EN 61537)
- beständig gegen Öl, Säure, Lösungsmittel und Benzin
- zuverlässiger Kabel- und Personenschutz für den Innen- und Außeneinsatz



TECHNISCHE DETAILS

Breite	0,870 m	Breite Kanal 1	34 mm	Breite Kanal 4	34 mm
Breite mit Verbinder	0,940 m	Höhe Kanal 1	36 mm	Höhe Kanal 4	36 mm
Höhe	0,052 m	Breite Kanal 2	34 mm	Breite Kanal 5	34 mm
Tiefe	0,542 m	Höhe Kanal 2	36 mm	Höhe Kanal 5	36 mm
Gewicht	12,8 kg	Breite Kanal 3	34 mm		
		Höhe Kanal 3	36 mm		

CAD-ZEICHNUNG

Kabelbrücke Defender Midi - [CAD-Zeichnung \(PDF\)](#)

TRANSPORT

VE zu max. 22 Stück je Eurogitterbox

EINSATZGEBIETE

Kabelbrücke Defender Midi - 5 mittelgroße Kabelkanäle

Die besonders vielseitige und sichere Kabelbrücke Defender Midi überzeugt durch ein flaches Profil, eine Belastbarkeit von 5 Tonnen auf einer Fläche von 20 x 20 cm, integrierte Verbinder und Griffe sowie die Möglichkeit, aus geraden Elementen, 45°-Kurven und Endstücken die unterschiedlichsten, fortlaufenden Kabelwege zusammenzustellen.

Fünf Kabelkanäle à 34 x 36 mm erlauben das sichere Verlegen einzelner Ton-, Licht- und Netzkabel. Defender MIDI-Kabelbrücken eignen sich für die unterschiedlichsten Einsätze, zum Beispiel Schwerlastverkehr, Baustellen, Lagerhallen, Einkaufszentren, Messen, Ausstellungen,

Karnevals- und Musikveranstaltungen und Sendestudios.

 **0371 520 410**
Probleme oder Fragen?
Rufen Sie uns an.

 **0371 520 411 0**
Gerne können Sie uns auch ein Fax
zukommen lassen.

 **E-MAIL**
Wir werden so schnell wie möglich
antworten.

 **ADRESSE**
Blankenauer Str. 61
09113 Chemnitz